






ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИКАПЛАСТ»

ПРАЙС-ЛИСТ
Полимерные сборные колодцы ИКАПЛАСТ, DN 1000 мм
ТУ 2291-009-50049230-2014, ГОСТ 32972-2014

Цены действительны с 01.10.2016г.

<i>Наименование колодца без телескопического удлинения</i>	<i>Высота без телескопа, (Н, мм)</i>	<i>Цена с НДС, руб.</i>	<i>Наименование колодца с телескопическим удлинением</i>	<i>Высота с телескопом, (Н, мм)</i>	<i>Цена с НДС, руб.</i>
Колодцы с лотковой базой 	1350÷1600	по запросу	Колодцы с лотковой базой 	1350÷1950	по запросу
	1850÷2100	по запросу		1850÷2450	по запросу
	2350÷2600	по запросу		2350÷2950	по запросу
	2850÷3100	по запросу		2850÷3450	по запросу
Колодцы с купольной базой 	1550÷1800	по запросу	Колодцы с купольной базой 	1550÷2150	по запросу
	2050÷2300	по запросу		2050÷2650	по запросу
	2550÷2800	по запросу		2550÷3150	по запросу
	3050÷3300	по запросу		3050÷3650	по запросу
Колодцы с плоской базой 	1400÷1650	по запросу	Колодцы с плоской базой 	1400÷2000	по запросу
	1900÷2150	по запросу		1900÷2500	по запросу
	2400÷2650	по запросу		2400÷3000	по запросу
	2900÷3150	по запросу		2900÷3500	по запросу

Высота колодца регулируется за счет свободного хода телескопа и возможности уменьшить высоту конуса по нанесенной разметке.

В базовую комплектацию колодца входят металлические ступени и уплотнительные кольца для соединения элементов между собой. Также в комплектацию колодца с лотковой базой входят муфты и заглушки.

Комплектация дополнительного оборудования зависит от конкретного проекта.