



ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА SN8, SN10, SN16

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ



Преимущества ПП гофрированных труб ИКАПЛАСТ

с двухслойной стенкой:



SN8 SN10 SN16

различные классы кольцевой жесткости позволяют оптимально применить трубу при заданных грунтовых условиях и транспортных нагрузках.



Прочный двухслойный растроб

Создает надежное и герметичное соединение.



Устойчивость к высоким температурам

Температура эксплуатации 60°C. Кратковременно до 95°C.



Высокая пропускная способность

обеспечивается гидравлически гладкой внутренней поверхностью.



Полипропилен

Современный и надежный материал ведущих мировых производителей.



Небольшая масса и высокая ударная прочность

удобны при транспортировке и складировании.



Наличие труб на складе

Площадь склада, позволяет размещать все виды продукции.



Выгодное сотрудничество

Гибкая ценовая политика и индивидуальный подход.



DN Ø 110–1000 мм

Номинальные диаметры серии DN/OD

Наружный диаметр D, мм DN/OD	Внутренний диаметр d, мм	Внутренний диаметр, растроб D ₁ , мм	L, мм	Теоретическая масса, кг		
				SN 8	SN 10	SN 16
110	91	112	6135	0,59	-	-
160	139	163	6120	1,26	1,50	1,74
200	174	203	6120	1,55	1,74	2,34
225	200	234	6120	2,29	2,50	3,44
250	217	253	6120	2,68	2,95	3,77
315	275	319	6140	4,64	5,10	6,35
400	348	405	6150	6,79	7,40	9,64
500	432	506	6190	9,21	10,1	14,5
630	542	608	6250	14,2	16,8	19,3

Номинальные диаметры серии DN/ID

Внутренний диаметр d, мм DN/ID	Наружный диаметр D, мм	Внутренний диаметр, растроб D ₁ , мм	L, мм	Теоретическая масса, кг		
				SN 8	SN 10	SN 16
250	285	270	6150	3,24	3,50	4,80
300	340	324	6230	5,22	5,74	7,23
400	462	472	6381	7,60	7,90	8,50
500	578	590	6392	12,8	13,2	14,0
600	693	683	6408	17,0	17,5	18,7
800	926	912	6335	30,0	32,0	35,0
1000	1162	1145	6365	45,0	49,0	55,0

Контроль качества

- Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015);
- Наличие необходимых сертификатов, паспортов и другой необходимой документации на продукцию;
- Проверка выпущенной продукции в сертифицированной лаборатории завода ИКАПЛАСТ. На каждую партию выдается паспорт качества.



За 20 лет успешной работы продукция ИКАПЛАСТ была применена на множестве социально-значимых, промышленных и жилищных строительных объектах на территории России и стран ближайшего зарубежья.





ПРОИЗВОДСТВО И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

ООО «ИКАПЛАСТ»

Адрес:

Россия, Санкт-Петербург, 193079,
Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29 лит. Ж

Отдел продаж: (812) 677-21-31

Факс: (812) 677-21-32

www.icaplast.ru

e-mail: icaplast@icaplast.ru